

GV Etna 4.1



Dotación de serie:

- 5.211.0123 Manguera flexible 4 m (GV Etna 4.1)
- 5.211.0124 Manguera flexible 4 m (GV Etna 4.1 FR)



- 3.753.0141



- 3.754.0278



- 3.754.0005



- 3.754.0192



- 3.754.0109



- 3.754.0108



- 3.754.0110



- 6.405.0245



- 3.754.0194



- 3.754.0215



- 3.754.0196



- 3.754.0197



- 3.754.0204




- 3.754.0260



- 3.754.0271



- 5.212.0178



- 4.408.0454 esponja para los accesorios

Equipado con:

- Cuerpo de acero inoxidable AISI 304
- Advertencia luminosa de vapor listo
- Caldera 3 kW inox AISI 304 espesor 25/10
- Indicador de bajo nivel de agua
- La caldera se llena continuamente
- Dispositivo para utilizar productos químicos y detergentes mezclados con vapor de agua
- Filtro de cartucho lavable
- Manguera flexible 4 m
- Capacidad depósito de recuperación 64 l
- Manguera de desagüe para líquido
- Regulación vapor
- Ruedas idóneas para su uso en ambientes alimentarios
- Comando de encendido ON-OFF con indicador luminoso
- Interruptor ON/OFF con indicador luminoso de la caldera



Vea el video en youtube:
www.youtube.com/lavorpro

	GV Etna 4.1	GV Etna 4.1 FR
Código	8.451.0201	8.451.0210
Presión/temperatura max.	7 bar/165° C	7 bar/165° C
Potencia absorbida caldera/tensión	3000 W/230V ~ 50Hz (Ph 1)	3000 W/230V ~ 50Hz (Ph 1)
Potencia absorbida motor aspiración	1100 W	1200 W
Depresión columna	20.39 kPa/220 m³/h	20.39 kPa/220 m³/h
Capacidad depósito agua/detergente	5 l/5 l	5 l/5 l

