

## CATÁLOGO LÍNEA 2 (línea de importación)



**LAVOR** PRO

Fregadoras y Barredoras



 **delfin**®

Aspiradoras Industriales



Barredora Industrial

 **IPC**



**BeachTech**®

Barredoras de Playa





Comercial e industrial Branfisa S.A.

**VENTAS** [ventas@branfisa.com](mailto:ventas@branfisa.com)



**Celulares:** +51 998 315 814, 952 304 725, 998 123 548, 998 312 114

**Fijo:** 265-0820 y 759-0002

**Servicio Técnico** [postventa@branfisa.com](mailto:postventa@branfisa.com)



**Celular:** +51 998 319 112 (Servicio Técnico – Post Venta)

**PLANTA y OFICINA:** Coop. Las Vertientes MZ O Sub-Lote 1B Villa El  
Salvador **LIMA PERU**



<https://www.facebook.com/branfisachasquy>



[https://www.instagram.com/branfisa\\_chasquy/](https://www.instagram.com/branfisa_chasquy/)



[https://www.youtube.com/c/branfisa\\_comercial](https://www.youtube.com/c/branfisa_comercial)



<https://www.linkedin.com/company/branfisa/>



<https://www.tiktok.com/@branfisa/>

[branfisa.com](http://branfisa.com)

## FREGADORAS LAVOR PRO



*Lavor Quick 36*



*Lavor Dynamic 45*



*Lavor Compact Free*



*Lavor Easy*



*Lavor Comfort XXS*



*Lavor MIDI*

**LAVOR** **PRO**

## Lavor Quick 36



Ver Video

### Fregadora de Pisos Lavor Quick 36

Franja de lavado	Productividad	Tanque de solución
360 mm	1260 m <sup>2</sup> /h	11 litros

Ideal para la limpieza de áreas pequeñas como tiendas, oficinas, cocinas, escuelas, clínicas, consultorios y en general para sustituir los sistemas manuales de limpieza. Flujo regulable de detergente líquido, enganche rápido de cepillo, depósito de recuperación extraíble. Disponible en versión a batería (12v) o eléctrica (cable de 15 metros 220v).

Según la versión:

- Alimentación:
  - 01 batería de 12V (**Quick 36B**) o
  - 220v con cable de 15 metros (**Quick 36E**)
- Ancho de trabajo (escobilla) 360 mm
- Squeegee 460 mm (Franja de secado)
- Rendimiento horario máx. 1260 m<sup>2</sup> / h.
- Tanque de solución: 11 l / 2,91 gal.
- Tanque de recuperación: 12-13 l / 3,2 gal.
- Avance: mecánico (manual)
- RPM / presión de escobilla: 150 / 18 kg
- Potencia motor escobilla: 250W.
- Regulación de detergente: Mecánica / electroválvula.
- Depresión / potencia motor aspiración: 650 mmH2O / 250 W.
- Dimensiones / peso: 120x43x97cm / 38kg + 19kg batería

	QUICK 36
Rendimiento	1260 m <sup>2</sup> /hora
Ancho de Trabajo	360 mm
Ancho de secado (squeegee)	460 mm
Escobilla	01 de 14" (360 mm)
Tanque de agua limpia	11 litros
Tanque de recuperación	13 litros
Tracción (avance)	mecánico
Batería (de ciclo profundo)	01 de 12v
Dimensiones (L x A x H)	97 x 43x 120 cm
Peso sin batería	38 kg
Peso con batería	57 kg

## Lavor Dynamic 45



### Fregadora de Pisos Lavor Dynamic 45

Franja de lavado	Productividad	Tanque de solución
450 mm	1600 m <sup>2</sup> /h	30 litros

Fregadora ideal para la limpieza de áreas pequeñas como tiendas, oficinas, cocinas, escuelas, clínicas, consultorios y en general para sustituir los sistemas manuales de limpieza. Flujo regulable de detergente líquido, enganche rápido de cepillo, depósito de recuperación extraíble. Disponible en versión a baterías (2x12v) o eléctrica 220v (cable de 15metros).

Según la versión:

- Alimentación:
  - 02 baterías de 12V (**Dynamic 45B**) o
  - 220v con cable de 15 metros (**Dynamic 45E**)
- Ancho de trabajo (escobilla) 450 mm
- Squeegee 540 mm (Franja de secado)
- Rendimiento horario máx. 1600 m<sup>2</sup> / h.
- Tanque de solución: 30 l / 7,92 gal.
- Tanque de recuperación: 35 l / 8,45 gal.
- Avance: mecánico (manual)
- RPM / presión de escobilla: 145 / 32 kg
- Potencia motor de escobilla: 300w (45B) /400w (45E)
- Regulación de detergente: Mecánica / electroválvula.
- Depresión / potencia motor aspiración: 1200 mmH2O / 700 W.
- Dimensiones / peso: 117x58x78cm / 53kg + 41kg batería



Ver Video

DYNAMIC 45	
Rendimiento	1600 m <sup>2</sup> /hora
Ancho de Trabajo	450 mm
Ancho de secado (squeegee)	540 mm
Escobilla	01 de 17" (430 mm)
Tanque de agua limpia	30 litros
Tanque de recuperación	35 litros
Tracción (avance)	mecánico
Baterías (de ciclo profundo)	02 de 12v
Dimensiones (L x A x H)	117 x 58 x 78 cm
Peso sin baterías	53 kg
Peso con baterías	94 kg

## Lavor Compact Free Evo



### Fregadora de Pisos Lavor Compact Free Evo

Franja de lavado	Productividad	Tanque de solución
500 mm	2000 m2/h	44 litros

Fregadora compacta para la limpieza de mantenimiento de áreas de tamaño limitado (hasta 1500 m2). Ideal para la limpieza de gimnasios, clínicas, hospitales, escuelas, institutos, universidades. Tiene un panel de control con sistema de seguridad para el operador. Indicador de nivel de carga de las baterías, filtro para la solución de lavado. Depósito de polietileno roto-moldeado. Funcionamiento silencioso gracias al posicionamiento protegido del motor de aspiración.

- Alimentación: 02 baterías de 12V
- Ancho de trabajo (escobilla) 500 mm
- Squeegee 800 mm (Franja de secado)
- Rendimiento horario máx. 2000 m2 / h.
- Tanque de solución: 44 l / 11,63 gal.
- Tanque de recuperación: 60 l / 16 gal.
- Avance: mecánico (manual)
- RPM / presión de escobilla: 150 / 18 kg
- Potencia motor escobilla: 600 w
- Regulación de detergente: Mecánica / electroválvula.
- Depresión / potencia motor aspiración: 1280 mmH2O / 480 W.
- Dimensiones / peso: 116x51x198cm / 94kg + 41kg batería

COMPACT FREE EVO	
Rendimiento	1600 m <sup>2</sup> /hora
Ancho de Trabajo	500 mm
Ancho de secado (squeegee)	800 mm
Escobilla	01 de 19" (483 mm)
Tanque de agua limpia	44 litros
Tanque de recuperación	60 litros
Tracción (avance)	mecánico
Baterías (de ciclo profundo)	02 de 12v
Dimensiones (L x A x H)	116 x 51 x 98 cm
Peso sin baterías	94 kg
Peso con baterías	135 kg

[Ver Video](#)

## Lavor Easy 50BT



### Fregadora de Pisos Lavor Easy 50BT

Franja de lavado	Productividad	Tanque de solución
500 mm	2250 m <sup>2</sup> /h	67 litros

Diseñada para trabajos de mantenimiento y limpieza profunda de grandes superficies (hasta 2200 m<sup>2</sup>). Panel de control con mandos de fácil utilización, regulador de velocidad de avance, selector de función lavado y aspirado, indicador de carga de batería, plato de escobilla auto nivelante, rueda con freno directo, fácil regulación de squeegee sin necesidad de herramientas. Indicador de dirección de tracción, interruptor principal de llave. Mango grande con palanca de tracción para avanzar y retroceder. Placa de escobillas autonivelante. Tapa extraíble sin herramientas provista de sistema de autobloqueo. Inspección rápida del motor de aspiración y del filtro, sin herramientas. Tanque de solución detergente con gran abertura protegida por tapa de cierre rápido. Freno de estacionamiento directamente en la rueda. Ruedas que no dejan marcas (non-marking). Squeegee a prueba de golpes. Contador horario y electroválvula.

- Alimentación: 02 baterías de 12V
- Ancho de trabajo (escobilla) 500 mm
- Squeegee 800 mm (Franja de secado)
- Rendimiento horario máx. 2250 m<sup>2</sup>/h.
- Tanque de solución: 67 l
- Tanque de recuperación: 80 l
- Avance: mecánico (manual)
- RPM / presión de escobilla: 150 / 35 kg
- Potencia motor de escobilla: 550 w
- Regulación de detergente: Mecánica / electroválvula.
- Depresión / potencia motor aspiración: 1280 mmH2O / 480 W.
- Dimensiones / peso: 135x56x102cm / 97kg + 41kg batería

	EASY 50BT
Rendimiento	2250 m <sup>2</sup> /hora
Ancho de Trabajo	500 mm
Ancho de secado (squeegee)	800 mm
Escobilla	01 de 19" (483 mm)
Tanque de agua limpia	67 litros
Tanque de recuperación	80 litros
Tracción (avance)	mecánico
Baterías (de ciclo profundo)	02 de 12v
Dimensiones (L x A x H)	135 x 56 x 102 cm
Peso sin baterías	97 kg
Peso con baterías	138 kg



Ver Video

## Lavor MIDI



Ver Video

### Fregadora de Pisos Lavor Midi 75/66

Franja de lavado    Productividad

750 mm

4275 m<sup>2</sup>/h

Tanque de

solución

88 litros

La fregadora Lavor Midi ha sido diseñada para la limpieza de grandes superficies (hasta 2600 m<sup>2</sup>). Posee un panel de control fácil de usar: configuración de velocidad de avance, selectores de fregado y aspirado, indicador de carga de la batería, indicador de dirección de tracción, interruptor principal de llave

Hay dos modelos: **66BT** y **75BT**, difieren en el ancho de trabajo, 66 cm y 75 cm entre otros.

- Alimentación: 24 V (2 baterías de 12v)
- MIDI 75BT: Ancho de trabajo 750 mm (2 escobillas de 14")
- MIDI 66BT: Ancho de trabajo 660 mm (2 escobillas de 13")
- Squeegee de 900 mm
- Rendimiento hora máx.: 4275 m<sup>2</sup>/h (Modelo 75BT) y 3726 m<sup>2</sup>/h (Modelo 66BT)
- Tanque de solución: 88 L
- Tanque de recuperación: 95 L
- Avance: automático
- RPM / presión de escobilla: 150 / 43.5 kg
- Potencia de motor de escobilla: 1000W
- Regulación de detergente: electroválvula
- Depresión / potencia motor aspiración: 1733mmH2O / 550W
- Dimensiones 1330mm x 730 mm x 1170 mm
- Pesos 150kg/153 Kg

Lavor MIDI	
Rendimientos (Midi 66 y Midi 75)	3726 y 4275 m <sup>2</sup> /hora
Ancho de Trabajo	660 y 750 mm
Ancho de secado (squeegee)	900 mm
Escobillas MIDI 66	02 de 13" (330 mm)
Escobillas MIDI 75	02 de 14" (355 mm)
Tanque de agua limpia	88 litros
Tanque de recuperación	95 litros
Tracción (avance)	automático
Baterías (de ciclo profundo)	02 de 12v
Dimensiones (L x A x H)	133 x 73 x 117 cm
Peso sin baterías	112 kg
Peso con baterías	153 kg

## Lavor Comfort XXS (hombre a bordo)

[Ver Video](#)

### Fregadora de Pisos Lavor Comfort XXS

Franja de lavado	Productividad	Tanque de solución
660 mm	3200 m <sup>2</sup> /h	75 litros

Fregadora hombre a bordo. Ideal para el mantenimiento y limpieza profunda de grandes áreas (hasta 3200 m<sup>2</sup>) con una reducción significativa de los costos de limpieza. Dimensiones compactas y excelente maniobrabilidad. Volante ergonómico, pantalla táctil fácil e intuitiva. Sistema automático que interrumpe el movimiento de los cepillos y el flujo de limpieza cuando la máquina está estacionada. Sistema digital en pantalla para dosificación del detergente líquido.

- Alimentación: 24 V (2 baterías de 12v)
- Ancho de trabajo 660 mm (2 escobillas de 13")
- Squeegee de 855 mm
- Tanque de solución: 75 L
- Tanque de recuperación: 80 L
- Avance: automático
- RPM / presión de las escobillas: 150 / 32 kg
- Potencia de motor de escobillas: 2 x 400W
- Regulación de detergente: electroválvula
- Depresión / potencia motor aspiración: 1700mmH2O / 400W
- Dimensiones 1230mm x 630 x 1210 mm
- Peso 160 Kg

Lavor Comfort XXS	
Rendimientos	3200 m <sup>2</sup> /hora
Ancho de Trabajo	660 mm
Ancho de secado (squeegee)	855 mm
Escobillas	02 de 13" (330 mm)
Tanque de agua limpia	75 litros
Tanque de recuperación	80 litros
Tracción (avance)	automático
Baterías (de ciclo profundo)	02 de 12v
Dimensiones (L x A x H)	123 x 63 x 121 cm
Peso sin baterías	119 kg
Peso con baterías	160 kg

## BARREDORAS LAVOR PRO



*Lavor 700*



*Lavor 1000*



*Lavor 1300*

**LAVOR** PRO

## Lavor 700 ET



### Barredora de pisos Lavor 700

Ancho de Barrido	Productividad	Contenedor
680 mm	2,620 m <sup>2</sup> /h	40 litros

La Barredora LAVOR 700 ET es una barredora a batería(s) ideal para medianas y grandes superficies. Gran superficie de filtración con sacudidor de filtro eléctrico. Sacudidor de filtro manual. Interruptor de apague de aspiración. Sistema de elevación de cepillo lateral. Recogida indirecta superior. Desenganche rápido del cepillo. Correas elásticas de gran durabilidad. Mango reclinable. Palanca de selección de aspiración. Palanca de mando de tracción. Cepillo lateral con mando mecánico

- Alimentación: 12 V
- 01 o 02 baterías de 12v para más autonomía
- Ancho de trabajo 680 mm (escobilla central + lateral)
- Contenedor de residuos: 40 L
- Avance: manual
- Velocidad máxima: 4km/h
- Potencia de motor: 400W (12v)
- Sacudidor de filtro eléctrico
- Dimensiones 1260mm x 630 x 850 mm
- Peso 78 Kg

Lavor 700 ET	
Rendimiento	2620 m <sup>2</sup> /hora
Ancho de Barrido	680 mm
Alimentación (1 o 2 baterías)	12v
Escobilla lateral	1
Contenedor de Residuos	40 litros
Superficie del filtro de polvo	2m <sup>2</sup>
Tracción (avance)	manual
Baterías (de ciclo profundo)	01 o 02 de 12v
Dimensiones (L x A x H)	126 x 63 x 85 cm
Peso sin baterías	78 kg
Peso con 01 batería	100 kg



Ver Video

## Lavor 1000 (Hombre a Bordo)



### Barredora de pisos Lavor 1000

Ancho de Barrido	Productividad	Contenedor
1,230 mm	8,280 m <sup>2</sup> /h	62 litros

Barredora piloto a bordo de gran performance. Ideal para almacenes, centros comerciales, playas de estacionamiento, fábricas.

Viene en dos versiones:

- **Lavor 1000 ST:** A gasolina con **Motor Honda GX 160 de 5.5 Hp**
- **Lavor 1000 ET:** Eléctrica, con motor a 24v de 1150 Watts (04 baterías de 6v)
- Ancho de trabajo 1230 mm (escobilla central + 2 laterales)
- Contenedor de residuos: 62 L
- Avance: automático
- Velocidad máxima: 5,8/6.7km/h (ET/ST)
- Sacudidor de filtro: eléctrico
- Superficie filtrante: 6m<sup>2</sup> (06 filtros)
- Dimensiones 1430mm x 910 mm x 1140 mm
- Peso 440Kg/300 Kg (ET/ST)



Lavor 1000	
Rendimiento (versión a gasolina)	8280 m <sup>2</sup> /hora
Rendimiento (versión a baterías)	6200 m <sup>2</sup> /hora
Ancho de Barrido	1230 mm
Velocidad máxima 1000 ET	5,8 km/h
Velocidad máxima 1000 ET	6,7 km/h
Alimentación (versión eléctrica)	24v (04 bat.)
Escobillas laterales	2
Contenedor de Residuos	62 litros
Superficie del filtro de polvo	6m <sup>2</sup>
Tracción (avance)	automático
Dimensiones (L x A x H)	143 x 91 x 114 cm
Peso (versión eléctrica con baterías)	440 kg
Peso (versión a gasolina)	300 kg



Ver Video

## Lavor 1300 DT (Hombre a Bordo)



### Barredora Lavor SWL R 1300 DT

Ancho de Barrido      Productividad      Contenedor  
1,300 mm                    19,000 m<sup>2</sup>/h            490 litros

Lavor SWL R 1300 DT – Barredora profesional con motor diésel

Lavor SWL R 1300 DT es una barredora diseñada para uso profesional, es compacta, fácil de manejar, robusta y resistente, de uso muy intuitivo, los tiempos de entrenamiento se reducen considerablemente respecto a otros modelos. La barredora está impulsada por un potente motor diésel Kubota con un gran depósito.

- Motor Kubota Diesel de 16HP
- Velocidad de avance (máxima) 12 Km/h
- Ancho de barrido: 1.3 m
- Limpieza de grandes superficies
- Rendimiento de 19,000 m<sup>2</sup>/h
- Cepillo central + Cepillo flotante del lado derecho
- Control de polvo mediante sistema de filtrado.
- Filtro de bolsa de poliéster de 8m<sup>2</sup>
- Sacudidor de filtro eléctrico
- Dirección asistida en la rueda trasera.
- Filtro repelente al agua verde opcional (garantiza una alta filtración de hasta 1 micra)
- Descarga de residuos directamente en las áreas designadas.

Lavor 1300 DT	
Rendimiento	19,000 m <sup>2</sup> /hora
Ancho de Barrido	1300 mm
Velocidad máxima	12 km/h
Contenedor de Residuos	490 litros
Potencia de Motor Diesel Kubota	16 HP
Escobillas laterales	1
Superficie del filtro de polvo	8m <sup>2</sup>
Dimensiones (L x A x H)	150 x 145 x 225 cm
Peso	950 kg



Ver Video

## Aspiradora con Generador de Vapor

**LAVOR** **PRO**



*Lavor ETNA 4.1*

# Aspiradora con Generador de Vapor Lavor Etna 4.1



## Lavor ETNA 4.1

Equipo industrial aspiradora con generador de Vapor (para múltiples aplicaciones incluida la desinfección y sanitización del Covid-19), virus y bacterias diversas. Limpieza, desinfección, sanitización con vapor, vapor con detergente, detergente, agua, aire comprimido. Ideal para centros de Salud, Hoteles, Restaurantes, Cocinas, Talleres Automotrices, Supermercados, Almacenes, Empresas de Limpieza, Administradores de Edificios, Transporte Vehicular, Industria Alimentaria y demás Industrias.

(El COVID-19 muere entre 100°C y 120°C)



- Vapor a 165°C
- Presión de 7 bares
- Cuerpo de acero inoxidable AISI 304
- Luz de advertencia de **Vapor Listo**
- Caldera 3 kW inox AISI 304 Espesor 25/10
- Indicador de Bajo nivel de agua
- La caldera se llena continuamente
- Dispositivo para utilizar productos químicos y detergentes mezclados con vapor de agua (por ejemplo, Amonio Cuaternario)
- Filtro de cartucho lavable
- Manguera flexible de 4 metros
- Depósito de recuperación de 64 litros
- Manguera de desagüe para líquido
- Regulación de vapor
- Ruedas idóneas para su uso en ambientes alimentarios
- Ventilador del sistema
- Luz con comando de encendido ON-OFF
- Interruptor ON / OFF con indicador luminoso de la caldera.
- Múltiples accesorios

Lavor 1300 DT	
Temperatura máxima	165°C
Presión	7 bares
Succión (pulgadas de HG)	6.02
Caudal	3,667 lts/min
Escobillas laterales	1
Dimensiones (L x A x H)	75 x 60 x 103 cm
Peso	42kg



Ver Video

## **BARREDORA IPC**



***IPC 175D***

## IPC 175D (Hombre a Bordo)



### Barredora IPC 175D

Ancho de Barrido      Productividad      Contenedor  
1,200 mm                    13,500 m<sup>2</sup>/h            340 litros

La barredora industrial totalmente hidráulica IPC 175 es la máquina ideal para limpiar espacios como aparcamientos, almacenes y áreas públicas.

Su rendimiento alcanza hasta **13,500 m<sup>2</sup>/h**.

La versión ofrecida es con motor **DIESEL KUBOTA**

- Máquina completamente hidráulica
- Máxima protección contra partículas
- Equipado con filtro plisado y un potente ventilador de aspiración.
- Sistema de filtrado PM10 disponible
- Sistema de barrido de carga frontal de residuos
- Cepillo principal con cerdas en forma de “V”
- Cambio de cepillo principal sin herramientas
- Motores refrigerados por líquido
- Sistema de accionamiento hidráulico con tracción trasera
- Amplia gama de accesorios para configurar la máquina para cada aplicación.

	IPC 175D
Rendimiento	13,500 m <sup>2</sup> /hora
Ancho de Barrido	1200 mm
Escobilla lateral	1
Velocidad máxima	6 km/h
Contenedor de Residuos	340 litros
Potencia de Motor Diesel Kubota	10.3 HP
Superficie del filtro de polvo	4.3m <sup>2</sup>
Dimensiones (L x A x H)	203 x 121 x 145.5 cm
Peso	692 kg



Ver Video

## **BARREDORAS de PLAYA** **BeachTech**



*Marina*



*5500*



*Sweeppy*

## BeachTech Marina



### Barredora de playas BeachTech Marina

Ancho de Barrido	Productividad	Contenedor
1,400 mm	15,000 m <sup>2</sup> /h	500 litros

El modelo **BeachTech Marina** ha sido diseñada inclusive para zonas angostas, siendo utilizadas principalmente en playas medianas y grandes. La **BeachTech Marina** efectúa su trabajo sin descanso incluso entre las más estrechas filas de hamacas. Es al fin y al cabo un vehículo tractor y un aparato de limpieza en una sola unidad – y por ello especialmente compacto. La suave transmisión no altera la tranquilidad de los visitantes de la playa, mientras los neumáticos de baja presión, con reducida presión superficial, posibilitan una tracción máxima; proporcionando un rendimiento superficial de hasta **15,000 m<sup>2</sup>/h**. Alta calidad de cribado, acabado perfecto. Máquina completamente hidráulica

- Rastrillaje de 20 cm de profundidad en arena
- 24 uñas de recojo para el rastrillaje
- Malla tamiz
- Alta calidad de cribado
- Contenedor de 500 litros
- Motor Kubota Turbo Diesel de 42/45 Hp
- Cilindrada de 1500 cm<sup>3</sup>
- Equipo totalmente hidráulico



BeachTech Marina	
Rendimiento	15,000 m <sup>2</sup> /hora
Ancho de Barrido	1400 mm
Velocidad máxima	32 km/h
Contenedor de Residuos	500 litros
Potencia de Motor Diesel Kubota	42/45 HP
Dimensiones (L x A x H)	5.78 x 1.76 x 2.34 mts
Peso	2,775 kg

[Ver Video](#)

## BeachTech 5500



Ver Video

### Barredora de playas BeachTech 5500

Ancho de Barrido	Productividad	Contenedor
1,600 mm	17,000 m <sup>2</sup> /h	1,500 litros

Gracias a su amplio ancho de trabajo y al gran recipiente colector, esta barredora de playas cubre mucha superficie en menos tiempo. El «tamizado potente» que ofrece limpidez de calidad.

La **BeachTech 5500** puede meter en la arena el arado de recogida sin escalonamientos hasta **15 cm de profundidad**. Se recoge la arena y se sube con una chapa de tamiz vibratoria. Una vez limpia, la arena cae de vuelta al suelo a través de la chapa de tamiz, mientras que la basura recogida se conduce al recipiente colector. Se retiran con eficacia botellas de plástico, latas, piedras... e incluso las más pequeñas partículas de suciedad, como colillas, chapas de botellas o cristales, dejando una playa segura para los usuarios.

LA BEACHTECH 5500 ES EXTREMADAMENTE MANIOBRABLE, PERMITE TRAZAR LAS CURVAS MÁS CERRADAS. TAMBIÉN SON ESENCIALES PARA NOSOTROS EL BUEN RESULTADO DE LA LIMPIEZA Y EL ACABADO.

- Técnica de tamizado con chapa de tamiz vibratoria y unidad de sistema de transporte
- Contenedor de 1,500 litros
- Motor Kubota Turbo Diesel de 74 Hp
- Cilindrada de 2,925 cm<sup>3</sup>
- Tracción en las 3 ruedas
- Equipo totalmente hidráulico

	BeachTech 5500
Rendimiento	17,000 m <sup>2</sup> /hora
Ancho de Barrido	1,600 mm
Velocidad máxima	15 km/h
Contenedor de Residuos	1,500 litros
Potencia de Motor Diesel Kubota	74 HP
Dimensiones (L x A x H)	5.25 x 2.45 x 2.42 mts
Peso	4,550 kg

## BeachTech Sweepy



### Barredora de playas BeachTech Sweepy

Ancho de Barrido      Productividad      Contenedor  
1,050 mm                    4,200 m<sup>2</sup>/h            44 litros

La máquina **Barredora de Playa BeachTech Sweepy**, es ideal para la limpieza y nivelación de playas pequeñas y medianas, así como para canchas de voleibol y otras áreas dedicadas a juegos infantiles. La maniobra entre sombrillas y sillas de playa es muy fácil con su dirección hidráulica. Viene en dos tecnologías: **Sweepy Hydro** (hidrostática) y **Sweepy Mecánica**. El modelo **BeachTech Sweepy** con su doble criba reduce las vibraciones de la máquina y se garantiza una limpieza eficaz tanto en arena húmeda como en arena seca, así como una eficaz de colillas, trozos de vidrio, y demás residuos como piedras, latas, etc. La maniobrable BeachTech Sweepy puede girar hasta 360 grados sobre su eje y dispone de marcha atrás.

La máquina garantiza una limpieza de playas profesional, aun en condiciones difíciles, gracias a su bajo punto de gravedad y un diseño robusto. Requiere poco mantenimiento. El operador puede ajustar la velocidad según sus necesidades, girando simplemente la empuñadura derecha. Los giros son muy sencillos gracias a la dirección hidrostática con sistema de parada de emergencia. El contenedor de residuos se vacía y limpia rápidamente. La operación de esta máquina es muy sencilla y por tanto la inversión se amortiza rápidamente, debido a que cuenta con rendimiento superficial de hasta **4,200 m<sup>2</sup>/h**.

- Motor 4 tiempos
- Motor enfriado por aire de 9.5 HP
- Tamices de doble marcha
- Contenedor de 44 litros

BeachTech Sweepy	
Rendimiento	4,200 m <sup>2</sup> /hora
Ancho de Barrido	1,050 mm
Contenedor de Residuos	44 litros
Potencia de Motor	9 HP
Dimensiones (L x A x H)	250 x 119 x 60 cm
Peso	280 kg



Ver Video



Atex a pedido (Zona 22)

## ASPIRADORA INDUSTRIAL DELFIN



DG 50 EXP y DG 70 EXP



DM3 de 60 y 100 Litros



DELFIN C600



Zefiro Aspirador Extractor



Tanque extraíble



Motores de Canal Lateral

## Aspiradora Delfin C600



Ver Video

### ASPIRADORA INDUSTRIAL DELFIN C600

Potencia	Succión	Flujo	Tanque
7.5/12.5 kW	4,000 mm H2O	700 m3/h	600 litros

Aspiradora de polvo de alta potencia, modelos **DELFIN C600 T75 (7.5kw)** o **DELFIN C600 T125 (12.5Kw)**. Las características principales son los potentes motores trifásicos que funcionan desde 230v hasta 480v y 60hz, contenedor de 600 litros (160 Galones) y filtro estrella de 49 mil cm<sup>2</sup> (4.9m<sup>2</sup>). Las aspiradoras industriales de la línea C600 tienen una gran capacidad de recolección. La tolva está equipada con una descarga frontal que se acciona mediante una palanca y que permite una eliminación rápida y completa del material aspirado. Estructura montada en horquilla con montacargas y filtro de poliéster grande con sistema de limpieza manual integrado.

- Motor con soplador de canal lateral, de gran alcance y silencioso, totalmente libre de mantenimiento, conveniente para uso continuo
- Sistema integrado de limpieza del filtro
- Construcción completa en acero
- Ideal para la aspiración de grandes cantidades de material
- Válvula de seguridad para la protección del motor
- La potente turbina de canal lateral equipada permite la eliminación de grandes cantidades de material.
- **El equipo es trifásico** en diversos voltajes: 230v, 400v, 440v 480v a 60 Hz

DEFLIN C600		
Potencia Total T75	<b>kW</b>	7.5 kW
Potencia Total T125	<b>kW</b>	12.5 kW
Capacidad de Tanque	<b>litros</b>	600
Succión pulg Hg	<b>pulg Hg</b>	11
Caudal	<b>lts/min</b>	11,667
Altura del equipo	<b>cm</b>	220
Ancho del equipo	<b>cm</b>	100
Profundidad del equipo	<b>cm</b>	220
Peso Neto aproximado	<b>Kg</b>	250



Ver Video

## Aspiradoras Delfin DM3

### ASPIRADORA INDUSTRIAL DELFIN DM3

Potencia	Succión	Flujo	Tanque
3.5	4,000	540	100/60
kW	mm H2O	m3/h	litros

La aspiradora Delfin DM3 es la más vendida en la línea de alta potencia de Delfin. 3 potentes motores monofásicos, un gran filtro de 2m<sup>2</sup> de superficie y un recipiente de 100 litros (o de 60 litros también) la hacen apta y segura para cualquier aplicación industrial que implique polvo, sólidos y líquidos, también mezclados. El diseño de vanguardia y el práctico compartimento para accesorios la convierten en una herramienta de uso general y fácil de usar. Aplicaciones para industrias de la cerámica y la alfarería, Químico-farmacéutica, Electrónica, Limpieza General, Ópticas, Plásticos. Aspirador industrial para polvos finos y sólidos.

#### 2 capacidades: 100 Litros o 60 Litros

- 3 motores bypass de 1,150 watts c/u
- 220v 60 Hz Monofásica
- Limpieza de filtro con palanca
- Filtro de 20,000 cm<sup>2</sup> en poliéster
- **DM3 100 Litros:**
  - Capacidad de Tanque 100 Litros
  - Peso 85 Kg
- **DM3 60 Litros:**
  - Capacidad de Tanque 60 Litros
  - Peso 70 Kg

DELFIN DM3		
Potencia Total	<b>kW</b>	3.5 kW
Voltaje/frecuencia	<b>V/Hz</b>	220/60
Capacidad de Tanque	<b>litros</b>	60/100
Succión pulg Hg	<b>pulg Hg</b>	7.2
Caudal	<b>Its/min</b>	9000
Altura del equipo	<b>cm</b>	150
Ancho del equipo	<b>cm</b>	66
Profundidad del equipo	<b>cm</b>	77
Peso Neto aproximado	<b>Kg</b>	70/85



## Aspiradoras Delfin DG50/DG70

### ASPIRADORA INDUSTRIAL DELFIN DG50/DG70 EXP

Potencia	Succión	Flujo	Tanque
<b>4.6/6.3</b>	<b>3,600</b>	<b>600</b>	<b>100</b>
<b>kW</b>	<b>mm H2O</b>	<b>m3/h</b>	<b>litros</b>

Las aspiradoras **DELFIN DG50 EXP** y **DG 70 EXP** combinan el alto rendimiento de aspiración de los modelos de línea pesada con la compactidad de la serie intermedia **trifásica**. El rendimiento superior de la turbina de canal lateral, el aumento de la superficie del filtro de poliéster y la excelente capacidad para la recolección de sólidos y líquidos son las características que sobresalen. El práctico **sacudidor manual de filtros** ayuda a mantener siempre el máximo rendimiento de aspiración incluso en servicio continuo o en uso en sistemas centralizados. Son equipos similares, la diferencia está en los motores que poseen diferentes potencias:

- **DG 50 EXP: 4.6 kW**
- **DG 70 EXP: 6.3 kW**

Poseen un **motor con soplador de canal lateral**, de gran alcance y silencioso, totalmente libre de mantenimiento, conveniente para uso continuo. Equipado con filtro de superficie más grande en su categoría (30 mil cm<sup>2</sup>). Construcción completa en acero. Recipiente de recogida extraíble (100 Litros). Se pueden acoplar con un pre separador de 600 litros para aumentar la capacidad y autonomía. Diámetro de aspiración: 8cm.

Ambos modelos pueden venir con motor ATEX Z22 (antiexplosivo), para ambientes o zonas con posibilidad de explosión.

Los motores son trifásicos y pueden ser de varios voltajes desde **220v a 440v, 60 Hertz**.

DELFIN DG50/DG70		
Potencia DG50 EXP	<b>kW</b>	4.6 kW
Potencia DG70 EXP	<b>kW</b>	6.3 kW
Voltaje (trifásico)	<b>V</b>	220 a 440
Frecuencia	<b>Hz</b>	60
ATEX	<b>Z22</b>	Opcional
Capacidad de Tanque	<b>litros</b>	100
Filtro, superficie	<b>cm<sup>2</sup></b>	30,000
Succión pulg Hg	<b>pulg Hg</b>	10.42
Caudal	<b>lts/min</b>	10,000
Altura del equipo	<b>cm</b>	150
Ancho del equipo	<b>cm</b>	64
Profundidad del equipo	<b>cm</b>	103
Peso Neto aproximado	<b>Kg</b>	135



Filtro de Poliéster



Ver Video



## Aspiradora Extractora Zefiro EV

### ASPIRADORA EXTRACTORA ZEFIRO EV

Potencia	Succión	Flujo	Tanque
2.2/4 kW	350 mm H2O	2,700 m3/h	100 litros

Aspiradora con extractor con brazo articulado y contenedor de acero inoxidable, **gran caudal/flujo y gran superficie filtrante**.

El modelo **ZEFIRO EV (AP 500/560)** está dotado de un motor que garantiza un **gran caudal de aire**; por eso este aspirador DELFIN ZEFIRO EV es el aspirador ideal para extracción directa desde maquinaria de virutas y polvo volátil.

El filtro se puede limpiar manualmente por medio de una palanca puesta en la parte exterior de la máquina. Un ciclón soldado en la parte interior de la cámara filtrante protege el filtro y además direcciona directamente en el contenedor los polvos aspirados, limitando la nueva subida y reduciendo así la saturación del filtro.

El material aspirado se deposita en el contenedor dotado de ruedas, que tiene una capacidad de 100 litros y que se puede extraer fácilmente gracias a un práctico sistema de desenganche rápido. La máquina es móvil y fácilmente transportable, dado que está montada sobre 4 ruedas de poliuretano con cojinetes a bolas, de las cuales 2 giratorias y dotadas de freno. Existen diferentes versiones de voltaje, potencia, Atex y no Atex.

- 2.2 kW, y 4 kW
- Voltajes de 220v a 480v a 60 Hz
- 220v en monofásico y trifásico
- 380v a 480v solo en trifásico
- Versiones Atex Z22 y motor simple



Ver Video

DELFIN ZEFIRO		
Potencias	<b>kW</b>	2.2 y 4 kW
Voltaje monofásico	<b>V</b>	220
Voltaje trifásico	<b>V</b>	220 a 480
Frecuencia	<b>Hz</b>	60
ATEX	<b>Z22</b>	Opcional
Capacidad de Tanque	<b>litros</b>	100
Filtro, superficie	<b>cm<sup>2</sup></b>	106,000
Succión pulg Hg	<b>pulg Hg</b>	1
Caudal	<b>lts/min</b>	45,000
Altura del equipo	<b>cm</b>	250
Ancho del equipo	<b>cm</b>	78
Profundidad del equipo	<b>cm</b>	85
Peso Neto aproximado	<b>Kg</b>	140

## Servicio Técnico

Reparamos y realizamos mantenimiento a barredoras y fregadoras de diversas marcas entre las cuales cabe resaltar **Lavor, IPC, BeachTech** de las cuales somos representantes. También nos encargamos de la reparación y mantenimiento de las aspiradoras **DELFIN** del cual también somos representantes y distribuidores.

Sobre lo mencionado, cabe resaltar:

- Contamos con personal técnico altamente calificado.
- Realizamos recojo y despachos de los equipos (Lima Metropolitana).
- Brindamos garantía por el servicio realizado.
- 200 m<sup>2</sup> de talleres.



### Servicio Técnico

Planta: Cooperativa las Vertientes  
Mz O Sub-Lote 1B -Villa el Salvador

**Teléfonos: 998 319 112 (Whatsapp y teléfono)**





Comercial e industrial Branfisa S.A.

**VENTAS** [ventas@branfisa.com](mailto:ventas@branfisa.com)



**Celulares:** +51 998 315 814, 952 304 725, 998 123 548, 998 312 114

**Fijo:** 265-0820 y 759-0002

**Servicio Técnico** [postventa@branfisa.com](mailto:postventa@branfisa.com)



**Celular:** +51 998 319 112 (Servicio Técnico – Post Venta)

**PLANTA y OFICINA:** Coop. Las Vertientes MZ O Sub-Lote 1B Villa El  
Salvador **LIMA PERU**



<https://www.facebook.com/branfisachasquy>



[https://www.instagram.com/branfisa\\_chasquy/](https://www.instagram.com/branfisa_chasquy/)



[https://www.youtube.com/c/branfisa\\_comercial](https://www.youtube.com/c/branfisa_comercial)



<https://www.linkedin.com/company/branfisa/>



<https://www.tiktok.com/@branfisa/>

[branfisa.com](http://branfisa.com)



**Comercial e Industrial Branfisa S.A.**  
**R.U.C. 20100675961**