

## SWL R 1200 Bin-Up

**NEW**



MÁS  
INFORMACIÓN



### CARACTERÍSTICAS

- Tracción hidráulica en la rueda delantera (modelo DT) • Tracción electrónica en las 2 ruedas posteriores (modelo ET) • Filtro de aspiración con bolsas de 11 m<sup>2</sup> de superficie de filtración • Doble filtro vibrador eléctrico (modelo DT) • Filtro eléctrico vibrador (modelo ET) • 2 ventiladores de admisión • Freno de servicio hidráulico (modelo DT) • Freno de servicio y estacionamiento de tambor en las ruedas posteriores (modelo ET) • Freno de estacionamiento de tambor (modelo DT) • Pendiente máxima superable: 18% (modelo DT) • Pendiente máxima superable : 20% (modelo ET) • Cierre de admisión • Ruedas de guardabarros delanteros • Flash estroboscópico en capó • Cepillo lateral derecho e izquierdo Ø 500 mm con regulador de velocidad (modelo DT), con motores independientes (modelo ET) • Cepillo lateral de mandos eléctricos (DT modelo) • Cepillo central 880 mm x Ø 350 mm en personas/acero (modelo DT), sólo personas (modelo ET) • Pedal de aleta • Ruedas de goma súper elásticas Ø 330 • Altura drenaje hidráulico cajón recogedor: De 400 a 1430 mm • Actual Capacidad cajón recogedor: 180 l • Cuentahoras y bocina • Luces indicadora de reserva de combustible (modelo DT) • Luces delanteras

### DATOS TÉCNICOS

	SWL R 1200 ET BIN-UP	SWL R 1200 DT BIN-UP
código	39002-00113	39002-00114
ancho del cepillo principal	900 mm	900 mm
cepillo principal + 1 cepillo lateral	1150 mm	1150 mm
cepillo principal + 2 cepillos laterales	1440 mm	1440 mm
tanque colector	180 lt	180 lt
capacidad máxima de trabajo	11500 m <sup>2</sup> /h	11500 m <sup>2</sup> /h
tracción / gradiente limitante	electrónica trasera/20%	hidráulico delantero/18%
velocidad máxima	2.20 m/s	2.20 m/s
tipo de motor/potencia	24V/2.98 W	Kubota Z 602/16.8 Hp Diesel
superficie de filtración	11 m <sup>2</sup>	11 m <sup>2</sup>
sacudidor de filtro	eléctrico	eléctrico
dimensión (cm)/peso	190x130x153/750 kg	190x130x153/870 kg

**PLUS**



Cepillo lateral derecho e izquierdo Ø 500 mm con regulador de velocidad (modelo DT), con motores independientes (modelo ET). Mandos eléctricos cepillo lateral (modelo DT). Tracción hidráulica en rueda delantera (modelo DT). Tracción electrónica en las 2 ruedas traseras (modelo ET)



Bastidor de acero robusto y resistente y depósito de recogida de grandes dimensiones. Capacidad efectiva del cajón de recogida: 180 l



Filtro de aspiración de bolsa de 11 m<sup>2</sup> de superficie filtrante doble sacudidor de filtro eléctrico (modelo DT). Sacudidor de filtro eléctrico (modelo ET)




Sistema Bin-UP: sistema de descarga en altura del cajón de recogida. Altura máxima de descarga de 400 a hasta 143 cm máx.

**DOTACIÓN DE SERIE**

 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-05107 Cepillo PP SWL R 1200 ET</li> <li>• 00080-05108 cepillo Mixto acero SWL R 1200 DT</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x 00080-05109 PP cepillo lateral SWL R 1200 ET</li> <li>• 2 x 00080-05110 cepillo lateral Mixto acero SWL R 1200 DT</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00070-00756 class M sac filter</li> </ul>		
---	---	--	--	--

**OPCIONAL**

 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00070-00757 Filtro de bolsas escalar w/T452novates class M separator</li> <li>• 00070-00758 Filtro de bolsas escalar w/class M bia separator</li> </ul>	<p>Modelo ET:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x 00055-00157 Batería tubular Pb-ácido - 6V 320 Ah C5 + 3 x 10002-07046 cad. + 1x 10002-08086</li> </ul>	<p>Modelo ET:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00055-00164 Batería 24V 400Ah Pb</li> </ul>	<p>Modelo ET:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00056-00069 - Cargador de batería 24V-60A 230V 50-60 Hz</li> </ul>	
--	---	--	---	--