Branfisa
Comercial e Industrial Branfisa S.A.
R.U.C. 20100675961

GV Etna 4.1

Vea el video en youtube:
www.youtube.com/lavorpro

Equipado con:

• Cuerpo de acero inoxidable AISI 304 • Advertencia luminosa de vapor listo • Caldera 3 kW inox AISI 304 espesor 25/10 • Indicador de bajo nivel de agua • La caldera se llena continuamente • Dispositivo para utilizar productos químicos y detergentes mezclados con vapor de agua • Filtro de cartucho lavable • Manguera flexible 4 m • Capacidad depósito de recuperación 64 l • Manguera de desagüe para líquido • Regulación vapor • Ruedas idóneas para su uso en ambientes alimentarios • Comando de encendido ON-OFF con indicador luminoso • Interruptor ON/OFF con indicador luminoso de la caldera

Dotación de serie:

• 5.211.0123 Manguera flexible 4 m (GV Etna 4.1)
• 5.211.0124 Manguera flexible 4 m (GV Etna 4.1 FR)
• 3.753.0141
• 3.754.0278
• 3.754.0005
• 3.754.0192
• 3.754.0109
• 3.754.0108
• 3.754.0110
• 6.405.0245
• 3.754.0194
• 3.754.0215
• 3.754.0196
• 3.754.0197
• 3.754.0204
• 3.754.0260
• 3.754.0271
• 5.212.0178
• 4.408.0454 esponja para los accesorios

	GV Etna 4.1	GV Etna 4.1 FR
Código	8.451.0201	8.451.0210
Presión/temperatura max.	7 bar/165° C	7 bar/165° C
Potencia absorbida caldera/tensión	3000 W/230V ~ 50Hz (Ph 1)	3000 W/230V ~ 50Hz (Ph 1)
Potencia absorbida motor aspiración	1100 W	1200 W
Depresión columna	20.39 kPa/220 m³/h	20.39 kPa/220 m³/h
Capacidad depósito agua/detergente	5 l/5 l	5 l/5 l

Nuevo panel de control simple e intuitivo, pistola de vapor con acoplamiento rápido, interruptor principal ON/OFF con indicador luminoso, interruptor de la caldera ON/OFF con indicador luminoso, regulador/seleccionador de vapor/ detergente, regulador del caudal de vapor, advertencia luminosa cuando el vapor está listo, indicador luminoso y con timbre de bajo nivel de agua, manómetro. Pistola con dispositivo de arranque automático integrado, regulación de la potencia y tecla de activación de la función de vapor (GV Etna 4.1).

Autonomía ilimitada gracias a la fuente de alimentación continua de la caldera, la cual permite recargas de agua en el depósito sin tener que parar la máquina o interrumpir el trabajo.

Descargue el tubo para drenar rápidamente el agua sucia recogida sin quitar la cabeza. Dos etapas del motor bypass de la máquina con efecto ciclón.
Equipada con 3 bombas: caldera, detergente y agua.

Máxima seguridad gracias a los 2 termostatos de seguridad, 1 interruptor de presión y 1 válvula de máxima presión mecánica.

Campos de aplicación

Sistema de vapor: Restauración (industria de la alimentación, catering, bebidas, bodega). Hospitalidad, comunidad y asistencia sanitaria (hospitales, limpieza de edificios, spa & deporte, educación & comunidad, atención sanitaria). Industria (industria, transporte, lavadero de coches, concesionarias automovilísticas).

Branfisa
Comercial e Industrial Branfisa S.A.
R.U.C. 20100675961

ventas@branfisa.com