

LT-S2050S

SEMI-CLOSED RIDE-ON FLOOR SWEEPER

Barredora Operador a Bordo, cabina semi cerrada



- Pantalla Smart LCD
 - Modo Seco, húmedo, lluvia opcional
 - Sensor de asiento para protección de seguridad contra problemas de conducción
 - Freno automático electrónico y función de estacionamiento
 - Función de inicio mediante tarjeta IC y de inicio con un solo clic.
 - Control de PCBA* innovador e inteligente con función de protección múltiple
- * placa electrónica ensamblada

La barredora operador a bordo **LT-S2050S** combina barrido, aspirado y pulverizado en una potente máquina. Equipada con un tanque de agua limpia de 200 L y un contenedor de residuos de 150 L, ofrece una eficiencia de limpieza excepcional de **20 000 m²/h**, con 3-5 horas de funcionamiento continuo y una velocidad máxima de 10 km/h. Gracias a su mayor capacidad, mayor potencia de succión y mayor eficiencia de trabajo, la LT-S2050S realiza fácilmente la limpieza de grandes áreas en plazas, parques, fábricas, almacenes, aparcamientos, espacios comerciales, etc.

Ventajas

- Pantalla Smart LCD
 - Modo Seco, húmedo, lluvia opcional
 - Sensor de asiento para protección de seguridad contra problemas de conducción
 - Freno automático electrónico y función de estacionamiento
 - Función de inicio mediante tarjeta IC y de inicio con un solo clic.
 - Cinco escobillas, cuatro laterales y una central
 - Control de PCBA* innovador e inteligente con función de protección múltiple
- * placa electrónica ensamblada

Especificaciones Técnicas de la barredora LT-S2050S

- Ancho de barrido: 2,050 mm (cepillo central de 500mm)
- Eficiencia de trabajo: Hasta 20,000 m²/hora (teórica)

- Velocidad máxima: 10 km/h (tracción delantera)
- Capacidad de escalada máxima (inclinación): Hasta el 25%
- Número de cepillos: 05 (04 laterales, 01 central)
- Manguera retráctil con pistola de agua
- Autonomía: 3 a 5 horas de trabajo continuo
- Capacidad del depósito de polvo: 150 litros
- Tanque de agua limpia: 200 litros
- Capacidad de la batería: 51.2 V/100 Ah Litio (01 Unidad)
- Cargador: 48 V/25 A (batería de litio)
- Tiempo de carga: 4 a 5 horas
- Motor de accionamiento : 2,200 W
- Motor de cepillo rodante : 700 W
- Motores de cepillos laterales: 4×60W
- Motor recolector de polvo: 500 W
- Limpia Parabrisas: 30 W
- Altura libre del chasis : 85mm
- Área de filtro: 9.5m²
- Dimensiones generales: 2200 x 2050 x 1950 mm
- Peso neto: 670 kg



Compartimento libre



Aspersores de agua

Video demostrativo (LT-S2050SF):

<https://www.youtube.com/watch?v=VcUkNjyMo7w>



Branfisa
Comercial e Industrial Branfisa S.A.

Distribuidor Autorizado